



Arduino Nano ESP32 placa de desarrollo 240 MHz

Arduino Nano ESP32, 240 MHz, u-blox NORA-W106, 128 MB, 512 KB, Arduino, Módulo de cálculo

SKU: ABX00092

Información Técnica

Marca: **Arduino**

Dimensiones del tablero: **18 x 45 mm**

Frecuencia del procesador: **240 MHz**

Wifi: **Si**

Aspectos destacados

Arduino Nano ESP32. Frecuencia del procesador: 240 MHz, Modelo de microcontrolador: u-blox NORA-W106. Memoria Flash: 128 MB, SRAM (memoria de acceso aleatorio estática): 512 KB. Factor de forma: Arduino, Tipo de tablero: Módulo de cálculo. Voltaje de entrada DC: 21 V, Voltaje de operación: 3.3 V, Corriente CC por pin E/S: 28 mA. Dimensiones del tablero: 18 x 45 mm, Ancho: 18 mm, Profundidad: 45 mm

Especificaciones

Procesador

Frecuencia del procesador: **240 MHz**

Modelo de microcontrolador: **u-blox NORA-W106**

Memoria

Memoria Flash: **128 MB**

SRAM (memoria de acceso aleatorio estática): **512 KB**

Puertos e Interfaces

Wifi: **Si**

Bluetooth: **Si**

Número de clavijas digitales E/S: **14**

Número de clavijas analógicas E/S: **8**

Pines digitales PWM de E/S: **5**

UART: **Si**

Interfaz I2C: **Si**

Interfaz SPI: **Si**

Número de puertos USB Tipo C: **1**

Características

Factor de forma: **Arduino**

Tipo de tablero: **Módulo de cálculo**

Control de energíaVoltaje de entrada DC: **21 V**Voltaje de operación: **3.3 V**Corriente CC por pin E/S: **28 mA**corriente de pico: **40 mA****Peso y dimensiones**Dimensiones del tablero: **18 x 45 mm**Ancho: **18 mm**Profundidad: **45 mm**Link: <https://www.mcashop.mx/producto/602126/arduino-nano-esp32-placa-de-desarrollo-240-mhz>