



## Dahua Technology WizMind SDT7C424-4F-ZBZJ-APV-0400 cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo/pared

Dahua Technology WizMind SDT7C424-4F-ZBZJ-APV-0400, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 8 Tour, Pelco-P/D, DH-SD, Techo/pared

SKU: SDT7C424-4F-ZBZJ-APV-0400

### Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Máxima resolución: **2688 x 1520 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **4 MP**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Visión nocturna: **Si**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Wifi: **No**
- Ethernet: **Si**
- Bluetooth: **No**
- Factor de forma: **Torreta**
- Tipo de montaje: **Techo/pared**
- Color del producto: **Negro, Blanco**
- Número de cámaras: **1**

### Aspectos destacados

Dahua Technology WizMind SDT7C424-4F-ZBZJ-APV-0400. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Torreta. Iluminación mínima: 0.0001 Lux, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 95°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 52.5°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"), Número de píxeles efectivos (A x V): 2560 x 1440 Pixeles. Tipo de sensor (cámara panorámica): CMOS, Tamaño del sensor óptico (cámara panorámica): 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"), Tipo de obturador de la cámara (cámara panorámica): Electrónico

### Especificaciones

Desempeño
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Contro PTZ: <b>Si</b>
Modos PTZ: <b>8 Tour</b>
Protocolos PTZ: <b>Pelco-P/D, DH-SD</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>

Modo día / noche: <b>Si</b>
Alarma de entrada / salida: <b>Si</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Torreta</b>
Tipo de montaje: <b>Techo/pared</b>
Color del producto: <b>Negro, Blanco</b>
Código IP (International Protection): <b>IP66</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Control de desplazamiento de la cámara: <b>Si</b>
Control de inclinación de la cámara: <b>Si</b>
Iluminación mínima: <b>0.0001 Lux</b>
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: <b>95°</b>
Ángulo de visión del objetivo, vertical: <b>52.5°</b>
Ángulo de visión de la lente, diagonal: <b>116°</b>
Ángulo de inclinación: <b>-20 - 90°</b>
Rango de paneo: <b>0 - 360°</b>
Balance de blancos: <b>Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Sodium lamp, Street lamp</b>
Tipo de disparador de la cámara: <b>Electrónico</b>
Velocidad de obturador: <b>1/1 - 1/30000 s</b>
<b>Sensor de la imagen</b>
Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
Número de píxeles efectivos (A x V): <b>2560 x 1440 Píxeles</b>
<b>Cámara panorámica</b>
Tipo de sensor (cámara panorámica): <b>CMOS</b>
Número de sensores (cámara panorámica): <b>1</b>
Tamaño del sensor óptico (cámara panorámica): <b>25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")</b>
Tipo de obturador de la cámara (cámara panorámica): <b>Electrónico</b>
Velocidad del obturador de la cámara (cámara panorámica): <b>1/1 - 1/30000 s</b>
Iluminación mínima (cámara panorámica): <b>0.0005 Lux</b>
Relación señal/ruido (SNR) (cámara panorámica): <b>55 Db</b>
Distancia focal fija (cámara panorámica): <b>4 mm</b>
Número de apertura máxima (cámara panorámica): <b>1</b>
Ángulo de visión, vertical (cámara panorámica): <b>31°</b>
Ángulo de visión horizontal (cámara panorámica): <b>57°</b>

Distancia de enfoque más cercana (cámara panorámica): **0.2 m**

Distancia de detección (amplia) (cámara panorámica): **102 m**

Observar distancia (amplia) (cámara panorámica): **40.8 m**

Reconocer distancia (amplia) (cámara panorámica): **20.4 m**

Identificar distancia (amplia) (cámara panorámica): **10.2 m**

Resoluciones gráficas compatibles (cámara panorámica): **352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2688 x 1520**

Modos de vídeo compatibles (cámara panorámica): **720p, 960p, 1080p**

Balance de blancos (cámara panorámica): **Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Sodium lamp, Street lamp**

### Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom óptico: **24x**

Zoom digital: **16x**

Intervalo de longitud focal: **10 - 50 mm**

Autoenfoque: **Si**

Enfoque: **Motorizado/Manual**

Apertura máxima: **3.6**

Apertura mínima: **1.6**

Distancia de detección (tele): **1928 m**

Distancia de observación (tele): **771.2 m**

Distancia de reconocimiento (tele): **385.6 m**

Distancia de identificación (tele): **192.8 m**

Distancia más cercana de enfoque: **0.5 m**

### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Tipo de LED: **IR**

### Vídeo

Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264M, H.264, H.264+, H.264B, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2688 x 1520**

Formato de vídeo soportado: **480p, 576p, 720p, 960p, 1080p, 1440p, 1520p**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Rango de bits: **H.265: 1024Kbps–7936Kbps**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

#### Audio

Canales de entrada de audio: **1 canales**

Canales de salida de audio: **1 canales**

Detección de audio: **Si**

#### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **HTTP, HTTPS, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IPv6, 802.1x, Qos, FTP, UPnP, ICMP, SNMP, SNMPv, 1/v2c/v3 (MIB-2), IGMP, ARP, RTCP, RTP, PPPoE, TCP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **20 usuario(s)**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Modo de retransmisión: **Multidifusión, Unicast**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **128 GB**

Memoria interna: **1000 MB**

Capacidad de ROM: **4000 MB**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

#### Seguridad

Canales de entrada de alarma: **2**

Canales de salida de alarma: **1**

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Objeto abandonado, Intromisión, Objeto faltante, Contador de personas, Cable de conexión**

Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: **Si**

Características de administración
Administración basada en web: <b>Si</b>
Navegador web: <b>Si</b>
Soporte remoto para teléfono inteligente: <b>Si</b>
Programación de gestión: <b>SmartPSS, DSS, NVR</b>
Control de energía
Tipo de alimentación: <b>CC</b>
Consumo energético: <b>20 W</b>
Consumo de energía (máx.): <b>45 W</b>
Voltaje de salida CC: <b>36</b>
Corriente de salida CC: <b>2.23 A</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-40 - 65 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 95%</b>
Requisitos del sistema
Sistemas operativos móviles soportados: <b>Android, Windows Phone, iOS, iPadOS</b>
Peso y dimensiones
Altura: <b>385 mm</b>
Diámetro: <b>20.2 cm</b>
Peso: <b>5.6 kg</b>
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: <b>510 mm</b>
Largo del paquete: <b>312 mm</b>
Alto del paquete: <b>312 mm</b>
Peso del paquete: <b>7.15 kg</b>
Contenido del empaque
Número de cámaras: <b>1</b>

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/602450/dahua-technology-wizmind-sdt7c424-4f-zbj-apv-0400-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1520-pixeles-techopared>