



Dahua Technology ASC2202C-D controlador de puerta de seguridad Gabinete 4 puerta(s) RS-485

Dahua Technology ASC2202C-D, 10,100 Mbit/s, 39.6 W, 0.8 W, 100 - 240 V, -30 - 60 °C, 5 - 95 °C

SKU: ASC2202C-D

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Interfaz: **RS-485**

Número máximo de puertas: **4 puerta(s)**

UPS integrado: **No**

Diseño de empaque: **Gabinete**

Aspectos destacados

Dahua Technology ASC2202C-D. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s. Consumo energético: 39.6 W, Consumo eléctrico (sin carga): 0.8 W, Rango de voltaje de CA: 100 - 240 V. Ancho: 272 mm, Profundidad: 90 mm, Altura: 337 mm. Ancho del paquete: 472 mm, Largo del paquete: 163 mm, Alto del paquete: 352 mm

Especificaciones

Detalles técnicos
Diseño de empaque: Gabinete
Número máximo de puertas: 4 puerta(s)
UPS integrado: No
Interfaz: RS-485
Protocolos de red compatibles: IPv4; TCP; UDP
Número de usuarios: 100000 usuario(s)
Botón de salida soportado: Si
Desempeño
Ethernet: Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s
Número de relés integrados: 4
Interfaz de Wiegand: Si
Número de lectores Wiegand soportados: 4
Canales de entrada de alarma: 6
Alarma de manipulación activa: Si
Control de energía
Consumo energético: 39.6 W
Consumo eléctrico (sin carga): 0.8 W
Rango de voltaje de CA: 100 - 240 V

Puertos e InterfacesPuertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Puertos RS-485: **5****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **5 - 95 °C****Peso y dimensiones**Ancho: **272 mm**Profundidad: **90 mm**Altura: **337 mm****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **472 mm**Largo del paquete: **163 mm**Alto del paquete: **352 mm**Peso del paquete: **3.5 kg**Link: <https://www.mcashop.mx/producto/602758/dahua-technology-asc2202c-d-controlador-de-puerta-de-seguridad-gabinete-4-puertas-rs-485>