



Dahua Technology SD2A200HB-GN-A-PV-S2 cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo

Dahua Technology SD2A200HB-GN-A-PV-S2, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, CE: EN55032/EN50130-4/EN IEC61000-3-3/EN IEC61000-3-2/EN55024/EN55035/EN62368-1 FCC: 47 CFR FCC..., Techo, Negro, Blanco

SKU: SD2A200HB-GN-A-PV-S2

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Torreta**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Aspectos destacados

Dahua Technology SD2A200HB-GN-A-PV-S2. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Torreta. Ángulo de rotación: 180°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 86.8°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 47.1°. Tipo de sensor: CMOS. Intervalo de longitud focal: 4 mm, Distancia de detección (angular): 53.6 m, Distancia de reconocimiento (tele): 10.7 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Control PTZ: Si
Puntos predefinidos: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Alarma de entrada / salida: Si

Luz integrada: Si
Certificación: CE: EN55032/EN50130-4/EN IEC61000-3-3/EN IEC61000-3-2/EN55024/EN55035/EN62368-1 FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B, ANSI C63.4:2014
Diseño
Factor de forma: Torreta
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Negro, Blanco
Código IP (International Protection): IP66
Cámara fotográfica
Control de desplazamiento de la cámara: Si
Control de inclinación de la cámara: Si
Iluminación mínima: 0 Lux
Ángulo de rotación: 180°
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 86.8°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 47.1°
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 102.2°
Ángulo de inclinación: 0 - 80°
Velocidad de preselección de la inclinación: 36.6 °/seg
Velocidad de inclinación manual: 0.1 - 36.4 °/seg
Rango de paneo: 0 - 345°
Velocidad de panorámica prefijada: 62 °/seg
Velocidad de giro manual: 0.1 - 74 °/seg
Velocidad de obturador: 1/3 s–1/100,000
Sensor de la imagen
Escaneado progresivo: Si
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Número de lentes: 1
Intervalo de longitud focal: 4 mm
Distancia de detección (angular): 53.6 m
Distancia de reconocimiento (tele): 10.7 m
Distancia de identificación (angular): 5.4 m
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 30 m

VídeoMáxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**Total de megapíxeles: **2 MP**Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.264B, H.265, H.265+**Formatos gráficos soportados: **1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)**Emisión de vídeo: **Si**Reducción de ruido: **Si**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)****Audio**Relación señal/ruido (SNR): **55 Db****Red**Ethernet: **Si**Protocolos de red compatibles: **PDU; FTP; RTMP; IPv6; IPv4; IP Filter; DNS; RTCP; http; NTP; SSL; DHCP; RTP; SMTP; HTTPS; TCP/IP; RTSP; DDNS; ARP**Wifi: **No**Bluetooth: **No**Número de usuarios: **20 usuario(s)**Modo de retransmisión: **Multidifusión****Medios de almacenaje**HDD incorporado: **No**Lector de tarjeta integrado: **Si**Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**Memoria interna: **128 MB**Capacidad de ROM: **128 MB****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Entrada de micrófono: **Si**Salidas para auriculares: **1****Seguridad**Detección de movimiento en vídeo: **Si**Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Detección humana, Intromisión, Cable de conexión****Características de administración**Navegador web: **Si**

Control de energíaTipo de alimentación: **CC, PoE**Consumo energético: **4 W**Consumo de energía (máx.): **12.95 W**Corriente de salida CC: **1.5 A****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 55 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%****Peso y dimensiones**Ancho: **140.5 mm**Profundidad: **111 mm**Peso: **500 g****Empaquetado de datos**Peso del paquete: **1 kg**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/602762/dahua-technology-sd2a200hb-gn-a-pv-s2-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techo>