



## Growatt MIN 5000TL-X 5 kVA Blanco

Growatt MIN 5000TL-X, 5 kVA, 80 V, 550 V, 180 V, 280 V, 50/60 Hz

SKU: MIN5000TL-X

### Información Técnica

Marca: **Growatt**

Capacidad de potencia de salida (máx): **5 kVA**

### Aspectos destacados

Growatt MIN 5000TL-X. Capacidad de potencia de salida (máx): 5 kVA, Voltaje de entrada de operación (min): 80 V, Voltaje de entrada de operación (máx.): 550 V. Color del producto: Blanco, Código IP (International Protection): IP65, Funciones de protección de poder: Sobrevoltaje, Polaridad inversa, Cortocircuito. Tecnología de visualización: OLED. Ancho: 375 mm, Profundidad: 160 mm, Altura: 350 mm

### Especificaciones

Características
Capacidad de potencia de salida (máx): <b>5 kVA</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>80 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>550 V</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>180 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx.): <b>280 V</b>
Frecuencia de salida: <b>50/60 Hz</b>
Número de fases: <b>1</b>
Rango de voltaje MPP: <b>80 - 550 V</b>
Potencia máxima de entrada (CC): <b>7000 W</b>
Potencia máxima: <b>5000 W</b>
Corriente de salida: <b>22.7 A</b>
Voltaje de arranque: <b>100 V</b>
Voltaje de entrada DC: <b>550 V</b>
Corriente de cortocircuito por MPPT (máx.): <b>16.9 A</b>
THD, distorsión armónica total: <b>3%</b>
Nivel de ruido: <b>35 Db</b>
Eficiencia (UE): <b>97.1%</b>
Diseño
Color del producto: <b>Blanco</b>

Código IP (International Protection): **IP65**

Funciones de protección de poder: **Sobrevoltaje, Polaridad inversa, Cortocircuito**

Categoría de sobrevoltaje: **CAT II**

#### Exhibición

Pantalla incorporada: **Si**

Tecnología de visualización: **OLED**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-25 - 60 °C**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **375 mm**

Profundidad: **160 mm**

Altura: **350 mm**

Peso: **10.8 kg**

#### Red

Wifi: **Si**

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/603822/growatt-min-5000tl-x-5-kva-blanco>