Dahua Technology DH-AS5500-24GT4XF-370 dispositivo de redes Gestionado L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Dahua Technology DH-AS5500-24GT4XF-370, Gestionado, L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack

SKU: DH-AS5500-24GT4XF-370

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Soporte 10G: **Si**
Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z**
Montaje en rack: **Si**
Apilable: **Si**
Fuente de alimentación incluida: **Si**
Fuente de energía: **Corriente alterna**
Capacidad de conmutación: **128 Gbit/s**
Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**
Tipo de interruptor: **Gestionado**
Número de módulos SFP+ instalados: **4**
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Dahua Technology DH-AS5500-24GT4XF-370. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24, Número de módulos SFP+ instalados: 4. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 128 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **Gestionado**
Capa del interruptor: **L3**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Número de módulos SFP+ instalados: **4**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z**
Soporte 10G: **Si**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **128 Gbit/s**
Rango de reenvío: **95.232 Mpps**
Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**
Seguridad
IGMP: **Si**
Funciones de multidifusión
Multidifusión, soporte: **Si**
Protocolos
Protocolos de gestión: **Load update files and update using Xmodem/FTP/TFTP Configure through CLI, Telnet, and Console port SNMPv1/v2/v3 Web network management RMON alarm, RMON event, and RMON history System logs, multi-level alarms, and debug information HGMPv2 NTP Ping and Tracert VCT DLDP Port loopback detection Power su**
Protocolos de red compatibles: **STP/RSTP/MSTP PVST RRPP ERPS**
Protocolos de gestión: **Load update files and update using Xmodem/FTP/TFTP Configure through CLI, Telnet, and Console port SNMPv1/v2/v3 Web network management RMON alarm, RMON event, and RMON history System logs, multi-level alarms, and debug information HGMPv2 NTP Ping and Tracert VCT DLDP Port loopback detection Power su**
Diseño
Montaje en rack: **Si**
Apilable: **Si**
Color del producto: **Negro**
Material de la cubierta: **Metal**
Control de energía
Fuente de energía: **Corriente alterna**
Fuente de alimentación incluida: **Si**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**
Corriente de entrada: **8 A**
Consumo energético: **24 W**
Consumo de energía (máx.): **451 W**
Alimentación a través de Ethernet (PoE)
Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **30 W**
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **370 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-5 - 45 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**
Peso y dimensiones
Ancho: **440 mm**
Profundidad: **260 mm**
Altura: **43.6 mm**
Peso: **4.75 kg**
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: **556 mm**
Largo del paquete: **430 mm**
Alto del paquete: **156 mm**
Peso del paquete: **5.8 kg**
Certificados
Certificación: **CE; FCC**

Link: https://www.mcashop.mx/producto/605122/dahua-technology-dh-as5500-24gt4xf-370-dispositivo-de-redes-gestionado-l3-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-negro

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.