



Dahua Technology WizSense IPC-HFW2549TL-S-PV Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2960 x 1668 Pixeles Techo/escritorio

Dahua Technology WizSense IPC-HFW2549TL-S-PV, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo/escritorio, Negro, Blanco

SKU: DH-IPC-HFW2549TL-S-PV

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo de sensor: **CMOS**

Máxima resolución: **2960 x 1668 Pixeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/escritorio**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Dahua Technology WizSense IPC-HFW2549TL-S-PV. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/escritorio, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 111°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 58.5°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"). Alcance normal de enfoque: 1.4 m, Distancia focal fija: 2.8 mm, Distancia de detección (angular): 63.8 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Modo día / noche: Si
Luz integrada: Si
Rango dinámico: 120 Db
Diseño
Factor de forma: Bala (forma)

Tipo de montaje: Techo/escritorio
Color del producto: Negro, Blanco
Código IP (International Protection): IP67
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0 Lux
Ángulo de rotación: 360°
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 111°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 58.5°
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 132°
Ángulo de inclinación: 0 - 90°
Rango de paneo: 0 - 360°
Balance de blancos: Auto, Manual, Street lamp, Natural
Tipo de disparador de la cámara: Electrónico
Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000 s
Velocidad de obturación ajustable: Automático/Manual
Sensor de la imagen
Número de sensores: 1
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")
Escaneado progresivo: Si
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Enfoque fijo: Si
Apertura máxima: 1
Alcance normal de enfoque: 1.4 m
Distancia focal fija: 2.8 mm
Distancia de detección (angular): 63.8 m
Distancia de detección (tele): 77.8 m
Distancia de observación (angular): 25.5 m
Distancia de observación (tele): 31.1 m
Distancia de reconocimiento (angular): 12.8 m
Distancia de reconocimiento (tele): 15.6 m
Distancia de identificación (angular): 6.4 m
Distancia de identificación (tele): 7.8 m
Visión nocturna
Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR/Blanco**

Vídeo

Máxima resolución: **2960 x 1668 Píxeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, M-JPEG**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Ajuste de calidad de imagen: **Espejo**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Rango de bits: **H.264: 32 kbps–8192 kbps; H.265: 12 kbps–8192 kbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Smart IR: **Si**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Micrófono incorporado: **Si**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **20 usuario(s)**

Vista viva: **Si**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Seguridad

Detección de movimiento en vídeo: **Si**

Espejo: **Si**

Características de administración

Navegador web: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**Consumo energético: **2.1 W**Consumo de energía (máx.): **11.6 W**Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **2.8 W**Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **197.9 mm**Profundidad: **80.2 mm**Altura: **76.2 mm**Peso: **540 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **680 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/605482/dahua-technology-wizsense-ipc-hfw2549tl-s-pv-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2960-x-1668-pixeles-techoescritorio>