



Cisco Meraki MS130-48P Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Blanco

Cisco Meraki MS130-48P, Gestionado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack, 1U

SKU: MS130-48P-HW

Información Técnica

Marca: **Cisco**

Soporte 10G: **No**

Estándares de red: **IEEE 802.1x, IEEE 802.3bt**

Montaje en rack: **Si**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Capacidad de conmutación: **104 Gbit/s**

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **48**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Cisco Meraki MS130-48P. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48. Capacidad de conmutación: 104 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1x, IEEE 802.3bt. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Capa del interruptor: **L2**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **48**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Cantidad de ranuras del módulo SFP: **4**

Número de puertos de gestión: **1 pieza(s)**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.1x, IEEE 802.3bt**

Soporte 10G: **No**

Espejeo de puertos: **Si**

Adición de vínculos: **Si**

Protocolo de árbol de expansión: **Si**

Funciones de LAN virtual: **Voice VLAN**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **104 Gbit/s**

Seguridad

Funciones DHCP: **DHCP snooping**

IGMP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **SNMP**

Autenticación: **Autenticación basada en MAC**

Tipo de autenticación: **RADIUS**

Funciones de multidifusión

Multidifusión, soporte: **Si**

Funciones de multidifusión: **Multicast traffic suppression**

Protocolos

Funciones de IPv4 e IPv6: **IPv4/IPv6 access-control list (ACL)**

Diseño

Montaje en rack: **Si**

Factor de forma: **1U**

Color del producto: **Blanco**

Indicadores LED: **Si**

Desempeño

Firmware actualizable: **Si**

Tiempo medio entre fallos: **309196 h**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Corriente de entrada: **12 A**

Consumo de energía (máx.): **803 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **30 W**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **740 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95%
Peso y dimensiones
Ancho: 440 mm
Profundidad: 250 mm
Altura: 44 mm
Peso: 3.69 kg

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/606820/cisco-meraki-ms130-48p-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-1u-blanco>