



Smartbitt RT ISO 6KVA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 5400 W
 Smartbitt RT ISO 6KVA, Doble conversión (en línea), 6 kVA, 5400 W, 176 V, 300 V, 50/60 Hz

SKU: SBOL6KRT3U-2T

Información Técnica

- Marca: **Smartbitt**
- Color del producto: **Negro**
- Factor de forma: **Tower**
- Voltaje de entrada de operación (min): **176 V**
- Voltaje de entrada de operación (máx.): **300 V**
- Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **6 kVA**
- Potencia de salida: **5400 W**
- Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Aspectos destacados

Smartbitt RT ISO 6KVA. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 6 kVA, Potencia de salida: 5400 W. Capacidad de la batería: 7 Ah, Voltaje de la pila: 12 V, Tiempo de recarga de la batería: 7 h. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 3U. Ancho: 438 mm, Profundidad: 580 mm, Altura: 133 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 6 kVA
Potencia de salida: 5400 W
Voltaje de entrada de operación (min): 176 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 300 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 104 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 240 V
Regulación del voltaje de salida: 3%
Factor de poder: 0.99
Factor de cima: 3:1
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 3.5%
Nivel de ruido: 58 Db
Funciones de protección de poder: Sobrecarga
Alarma(s) audibles: Si
Modos de alarma audibles: Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga
Batería

Capacidad de la batería: **7 Ah**Voltaje de la pila: **12 V**Numero de baterías soportadas: **20**Tiempo de recarga de la batería: **7 h**Corriente de carga: **1 A****Diseño**Factor de forma: **Tower**Capacidad del rack: **3U**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%****Peso y dimensiones**Ancho: **438 mm**Profundidad: **580 mm**Altura: **133 mm**Peso: **20 kg**Link: <https://www.mcashop.mx/producto/607112/smartbitt-rt-iso-6kva-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-5400-w>