Tenda TX12 PRO router inalámbrico Ethernet rápido Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

Tenda TX12 PRO, Wi-Fi 6 (802.11ax), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, Negro, Router de mesa

SKU: TX12 PRO

Información Técnica

Marca: **Tenda**
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **3**
Puerto USB: **No**
Ethernet: **Si**
Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet rápido**
Diseño de la antena: **Externo**
Tipo de alimentación: **Corriente alterna**
Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **2402 Mbit/s**
Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 6 (802.11ax)**
Tipo de producto: **Router de mesa**
DSL WAN: **No**
Ethernet WAN: **Si**
Ranura para tarjeta SIM: **No**
Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

Aspectos destacados

Tenda TX12 PRO. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 2402 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Servidor VPN: PPTP Client PPTP Server L2TP Client PPTP Pass Through L2TP Pass Through IPSec Pass Through. Algoritmos de seguridad: WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPS. Tipo de producto: Router de mesa, Color del producto: Negro, Indicadores LED: Sistema

Especificaciones

Conexión WAN
Ethernet WAN: **Si**
DSL WAN: **No**
Ranura para tarjeta SIM: **No**
Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**
Tipo de conexión WAN: **RJ-45**
Características de LAN inalámbrico
Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**
Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 6 (802.11ax)**
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **2402 Mbit/s**
Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda):	**574 Mbit/s**
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda):	**2402 Mbit/s**
Red	
Ethernet:	**Si**
Tipo de interfaz Ethernet LAN:	**Ethernet rápido**
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos:	**10,100,1000 Mbit/s**
Reenvío de puertos:	**Si**
DNS dinámico (DDNS):	**Si**
Asignación SSID basada en VLAN:	**Si**
Servidor VPN:	**PPTP Client PPTP Server L2TP Client PPTP Pass Through L2TP Pass Through IPSec Pass Through**
Potencia máxima de transmisión (2,4 GHz):	**20 dBmW**
Potencia máxima de transmisión (5 GHz):	**23 dBmW**
Puertos e Interfaces	
Puertos Ethernet LAN (RJ-45):	**3**
Puerto USB:	**No**
Características de administración	
Administración basada en web:	**Si**
Botón WPS:	**Si**
Tecnología MU-MIMO:	**Si**
MIMO:	**Si**
Seguridad	
Algoritmos de seguridad:	**WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPS**
Filtrado:	**Si**
Soporte DMZ:	**Si**
Protocolos	
DHCP, cliente:	**Si**
DHCP, servidor:	**Si**
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play):	**Si**
Diseño	
Color del producto:	**Negro**
Indicadores LED:	**Sistema**
Interruptor de encendido/apagado integrado:	**Si**
Tipo de producto:	**Router de mesa**
Certificados	
Certificados de cumplimiento:	**CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS**

Contenido del empaque
Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**
Adaptador AC incluido: **Si**
Antena
Diseño de la antena: **Externo**
Ganancia de la antena (máx.): **6 dBi**
Cantidad de antenas: **5**
Características
Funciona con Amazon Alexa: **Si**
Control de energía
Tipo de alimentación: **Corriente alterna**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**
Voltaje de salida: **12 V**
Corriente de salida: **1.5 A**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**
Peso y dimensiones
Ancho: **267 mm**
Profundidad: **166 mm**
Altura: **222 mm**

Link: https://www.mcashop.mx/producto/607412/tenda-tx12-pro-router-inalambrico-ethernet-rapido-doble-banda-24-ghz-5-ghz-negro

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.