



## V-SOL V2801-SC terminal/unidad de red Unidad de red óptica (ONU)

V-SOL V2801-SC, Unidad de red óptica (ONU), Blanco, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, 1000 Mbit/s, 20 kilometros, -8 dbm

SKU: V2801-SC

### Información Técnica

Marca: **V-Sol**

Estándares de red: **IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p**

Tipo de producto: **Unidad de red óptica (ONU)**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Puertos de canal de fibra: **1**

Conector fibra óptica: **SC/APC**

Wifi: **No**

### Aspectos destacados

V-SOL V2801-SC. Tipo de producto: Unidad de red óptica (ONU), Color del producto: Blanco. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 1000 Mbit/s, Distancia de transmisión (máx.): 20 kilometros. Conector fibra óptica: SC/APC. Voltaje de salida: 12 V, Corriente de salida: 0.5 A, Consumo energético: 4.2 W. Ancho: 91 mm, Profundidad: 91 mm, Altura: 41 mm

### Especificaciones

<b>Diseño</b>
Tipo de producto: <b>Unidad de red óptica (ONU)</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Indicadores LED: <b>Si</b>
<b>Red</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>1000 Mbit/s</b>
Distancia de transmisión (máx.): <b>20 kilometros</b>
Potencia óptica (mín.): <b>-8 dbm</b>
Potencia óptica (máx.): <b>-3 dbm</b>
IGMP: <b>Si</b>
Soporte VLAN: <b>Si</b>
<b>Características de LAN inalámbrico</b>
Wifi: <b>No</b>
<b>Características de administración</b>
Multidifusión, soporte: <b>Si</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Puertos de canal de fibra: <b>1</b>

Conector fibra óptica: <b>SC/APC</b>
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>
Enchufe de entrada de CC: <b>Si</b>
Control de energía
Voltaje de salida: <b>12 V</b>
Corriente de salida: <b>0.5 A</b>
Consumo energético: <b>4.2 W</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-10 - 55 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-40 - 70 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 95%</b>
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: <b>0 - 95%</b>
Peso y dimensiones
Ancho: <b>91 mm</b>
Profundidad: <b>91 mm</b>
Altura: <b>41 mm</b>
Peso: <b>170 g</b>
Contenido del empaque
Adaptador AC incluido: <b>Si</b>

Link: <https://www.mcashop.mx/producto/607466/v-sol-v2801-sc-terminalunidad-de-red-unidad-de-red-optica-onu>