



Tenda IC7-LRS cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior 2560 x 1440 Pixeles Techo/pared

Tenda IC7-LRS, Cámara de seguridad IP, Interior, Alámbrico, CE,RoHs,FCC, Techo/pared, Blanco

SKU: IC7-LRS

Información Técnica

Marca: **Tenda**

Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Tipo de alimentación: **CC**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Tenda IC7-LRS. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Diámetro de lente: 4 mm. Distancia de visión nocturna: 30 m, Tipo de LED: IR. Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles, Total de megapíxeles: 4 MP, Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.265

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Modo día / noche: Si
Certificación: CE,RoHs,FCC
Diseño
Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Blanco
Sistema de lentes
Diámetro de lente: 4 mm
Apertura máxima: 2.2

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.265**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Audio

Micrófono incorporado: **Si**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **RTSP, HTTP, DHCP, DDNS, ONVIF**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de salida CC: **12**

Corriente de salida CC: **1 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **3 - 95%**

Peso y dimensiones

Altura: **106.8 mm**

Diámetro: **9.05 cm**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**