

# KVM Compacto de 2 Puertos USB con Audio y Cables

NÚMERO DE MODELO: B004-VUA2-K-R



El Compacto KVM con 2 puertos USB y función opcional para alternar el audio y el micrófono le permite acceder al control arranque y reinicio de dos computadoras equipadas con USB desde un solo monitor y mouse con teclado

## Características

- Conmutación rápida y sencilla por medio de teclas rápidas del teclado, botones interruptores o software
- Configuración conecte y use; no se requiere software
- Capacidad Hot-Swap permite agregar o quitar fácilmente computadoras sin desconectar el KVM u otras computadoras
- Las conexiones de bocinas y micrófonos permiten compartir componentes de audio entre los sistemas (conexiones de audio estándar de 3.5 mm)
- Conmutación de audio independiente le permite escuchar audio desde una computadora mientras cambia a la otra
- Soporta resoluciones de video de hasta 2048 x 1536 (conectores VGA estándar de 15 pines )
- Soporta Microsoft® IntelliMouse® y la rueda de desplazamiento de la mayor parte de los mouse
- Su diseño compacto ahorra espacio en el escritorio
- No requiere un adaptador de CA
- Compatible con todos los principales sistemas operativos
- Incluye dos Juegos de Cables de 1.83 m [6 pies]

## Destacado

- Conmutación rápida y sencilla por medio de teclas rápidas del teclado, botones interruptores o software (no requerido)
- Compatibles con PC y Mac.
- Permite el uso compartido de equipo de audio entre sistemas; escuche música de una computadora mientras cambia a la otra computadora
- Su diseño compacto ahorra espacio en el escritorio
- No requiere adaptador de CA
- (x2) juegos de cables KVM USB de 1.83 m [6 pies] y (x2) juegos de cables de Audio de 3.5 mm de 1.83 m [6 pies] incluidos
- Compatible con todos los principales sistemas operativos

## Requisitos del Sistema

- Consola: Monitor VGA, SVGA o Multisync, Teclado USB y Mouse USB
- Computadoras: Puerto de Monitor VGA, SVGA o MultiSync y Puerto USB
- Audio (Opcional): Bocinas con conectores estándar de 3.5 mm y una computadora con puertos de 3.5 mm
- Compatible con todos los principales sistemas operativos

## El Paquete Incluye

- KVM Compacto de 2 puertos USB con Audio
- (2) juegos de cables KVM USB de 1.83 m [6 pies] y (2) juegos de cables de Audio de 3.5 mm de 1.83 m [6 pies]
- CD-ROM con Software de KVM
- Manual del propietario con Información Sobre la Garantía

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332140043
Tipo de Producto	KVM
Consola	No

Max CPU	1
Tecnología	VGA / SVGA; Audio Estéreo
Conector de Anfitrión [Host]	(2) USB A (HEMBRA)
<b>VIDEO</b>	
Entrada de Video	HD15 (HEMBRA)
Salida de Video	HD15 (HEMBRA)
Número de Monitores Soportados	1
Puertos de Video	(3) HD15 (HEMBRA)
Máxima Resolución de Video Soportada	2048 x 1536 @60Hz
<b>AUDIO</b>	
Puertos de Audio	(2) 3.5 mm (HEMBRA)
Detalles de Puertos de Audio	Conecte un micrófono y bocinas mediante los dos puertos de audio de 3.5 mm
Entrada de Audio	3.5mm
Salida de Audio	Audio
Especificación de Audio	Stereo Audio
<b>DATOS</b>	
Puertos de Datos	(2) USB A (HEMBRA)
Detalles de Puertos de Datos	(2) USB A - USB 2.0
<b>ENTRADA</b>	
Alimentado por el Bus	Sí
Fuente de Alimentación	Bus; USB
<b>POTENCIA</b>	
Consumo de Energía (Watts)	0.5
<b>INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES</b>	
Indicadores LED	Green (Selected PC)
<b>FÍSICAS</b>	
Color	Negro
Material de Construcción	ABS
Color del Forro del Cable	Negro
Número Total de Puertos	9
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	3.00 x 7.90 x 7.80

Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	7.62 x 20.07 x 19.81
Peso de Envío (lb)	1.80
Peso de Envío (kg)	0.82
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	0.000 x 0.000 x 0.000
Tipo de Empaque de Unidad	Caja
Peso de la Unidad (lb)	0.22
Peso de la Unidad (kg)	0.10
<b>AMBIENTALES</b>	
Rango de Temperatura de Operación	32° to 104°F (0° to 40°C)
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20° C a 40° C [-4° F a 140° F]
Humedad Relativa	0%-90% RH, Non-Condensing
BTUs	17065
ESD Protection	Sí
<b>COMUNICACIONES</b>	
Tecla Rápida	Sí
Acceso IP Remoto	No
Compatible con EDID	Sí
Soporta Extensión IR Remota	No
<b>CONEXIONES</b>	
Número de Puertos	2
Puerto para Encadenado	No
Puerto para Actualización de Firmware	No
Conexiones para PC / Servidor	USB; VGA
Lado A - Conector 1	(2) HD15 (HEMBRA)
Lado B - Conector 1	HD15 (HEMBRA)
Lado B - Conector 2	(2) USB A (HEMBRA)
Lado B - Conector 3	(2) 3.5 mm (HEMBRA)
Lado B - Conector 4	(2) USB MINI-B 5 PINES (HEMBRA)
Cable Incluido (Lado A) - Conector 1	Sí
Interfaz de Teclado y Mouse para Computadora	USB
Interfaz de Monitor para Computadora	VGA



Powering Business Worldwide



Interfaz de Teclado y Mouse para Consola	USB
Interfaz de Monitor para Consola	VGA
Enchapado del Conector	Níquel
<b>CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	
Puertos del Hub USB	Sí
Especificación USB	USB 2.0 (hasta 480 Mbps)
Certificado Seguro por NIAP	No
Número de Usuarios	1
Auto-exploración (S,N)	Y
Menú en Pantalla (OSD)	No
Selección de Puerto	Botón de Presión; Tecla de Acceso Rápido; Software
Controlador Requerido	No
Duración de la Auto-exploración	10 - 60 segundos
<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	
Product Compliance	RoHS; CE (Europa); ALCANCE; FCC (EE UU)
<b>GARANTÍA y SOPORTE</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años.

1000 Eaton Boulevard  
Cleveland, OH 44122  
United States  
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.  
Eaton is a registered trademark. All other trademarks  
are the property of their respective owners.